



13B Zylindrischer Schaft

WerkzeugTyp	Kegel	Käfig
Pos	1	3
TH.022.00-1-zzz-xx	TM-022.00-1	TG-022.00-1
TH.023.00-1-zzz-xx	TM-023.00-1	TG-023.00-1
TH.024.00-1-zzz-xx	TM-024.00-1	TG-024.00-1

Arbeitslänge	A mm	B mm
50	62,5	139,5
100	112,5	189,5
150	162,5	239,5
200	212,5	289,5
250	262,5	339,5
300	312,5	389,5

Arbeitslänge	Schaft CM2	Schaft Zylindrischer	Hülse
	13A	13B	15
50	BT.00MT.01	BT.00CT.01	TSL3001
100	BT.00MT.07	BT.00CT.07	TSL3002
150	BT.00MT.10	BT.00CT.10	TSL3003
200	BT.00MT.11	BT.00CT.11	TSL3004
250	BT.00MT.12	BT.00CT.12	TSL3005
300	BT.00MT.13	BT.00CT.13	TSL3006

ZZZ: Mit gewünschter Arbeitlänge in mm ersetzen.

Bitte die angegebene Werten nicht überschreiten.

xx: Mit gewünschter
CM2= Schaft Morse 2
S20=Schaft Zylindrischer ø20x50

Tabelle für rollierwerkzeug ø22÷ø24

BENENNUNG	POS	BEST.NR
Rollen	2	BR.0011.20
Gehäusemutter	4	BT.0010.34
Druckring	5	BT.0009.34
Feder	6	BT.0007.34
Druckring	7	BT.0009.34
Kugellager	8	BT.0006.34
Gehä	9	BT.0005.34
Einstellung	10	BT.0003.34
Stift	11	BT.0004.34
Sicherungsmutter	12	BT.0001.34
Gewindestift	14	BT.0011.34
Feder	20	BT.0002.34