

MICRO-STOP

MICRO-STOP è un apparecchiatura di precisione per la regolazione della profondità di svasatura e la sbavatura di fori. L'utensile è formato da un dispositivo di regolazione della profondità che garantisce il perfetto allineamento perpendicolare ed una regolazione della profondità con incrementi di 0,025mm (,001pollici). L'utensile viene impostato dall'operatore alla profondità di taglio desiderata e quindi bloccato. Le operazioni di taglio risulteranno omogenee e ripetitive. Il pilota della fresa viene inserito nel foro da lavorare, la ghiera di arresto si appoggia sulla superficie del pezzo e l'utensile avanza per effettuare la svasatura con il valore di profondità impostato.

L'apparecchio può essere utilizzato sia montato su un utensile portatile, trapano pneumatico o elettrico, sia su trapano a colonna che su macchine automatiche o CNC.

La velocità e l'avanzamento sono le stesse di una punta da trapano in HSS o in metallo duro. Tuttavia, maggiore è la profondità di taglio minore deve essere la velocità al fine di evitare vibrazioni.

Per una maggiore durata del MICRO-STOP mantenerlo libero da trucioli, sabbia e corpi estranei.



CODICE PRODOTTO 19-370
1/4" Codolo
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
7/16" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
3"1/8 (79,375mm) Lunghezza totale
Protezione antigraffio di Nylon
Max giri/min: 3.000



CODICE PRODOTTO 19-361
1/4" Codolo
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
1/2" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
3"32 (84,50mm) Lunghezza totale
Appoggio lucidato antigraffio
Max giri/min: 3.000



CODICE PRODOTTO 19-365
1/4" Codolo
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
9/16" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
3"5/8 (92,00mm) Lunghezza totale
Protezione antigraffio di Nylon
Max giri/min: 10.000



CODICE PRODOTTO 19-367
1/4" Codolo
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
5/8" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
3"9/16 (90,50mm) Lunghezza totale
Appoggio lucidato antigraffio
Max giri/min: 10.000

RISERVA DI MODIFICA SENZA PREAVVISO



CODICE PRODOTTO 19-366
1/4" Codolo
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
5/8" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
4" (101,60mm) Lunghezza totale
Protezione antigraffio di Nylon
Max giri/min: 10.000



CODICE PRODOTTO 19-363
1/4" Codolo
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
5/8" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
4" (101,60mm) Lunghezza totale
Appoggio lucidato antigraffio
Max giri/min: 10.000



CODICE PRODOTTO 19-364
3/8-24 Spindle
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
5/8" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
3"8 (mm) Lunghezza totale
Appoggio lucidato antigraffio
Max giri/min: 10.000



CODICE PRODOTTO 21-221
1/4" Codolo
.180" (4,57mm) Corsa di lavoro
3/4" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
3.513" (89,00mm) Lunghezza totale
Appoggio lucidato antigraffio
Protezione Nylon CODICE 21-264
Max giri/min: 10.000



CODICE PRODOTTO 21-222
3/8" Codolo
.180" (4,57mm) Corsa di lavoro
3/4" Max. diam. fresa
1/4-28 Attacco fresa
3.513" (89,00mm) Lunghezza totale
Appoggio lucidato antigraffio
Protezione Nylon CODICE 21-264
Max giri/min: 10.000



CODICE PRODOTTO 19-358

3/8 Codolo
9/32" (7,14mm) Corsa di lavoro
1-1/4" Max. diam. fresa
3/8-24 Attacco fresa
5"3/4 (146,00mm) Lunghezza totale
Appoggio lucidato antigraffio
Max giri/min: 3.000



CODICE PRODOTTO 21-223

1/2" Codolo
.280" (7,14mm) Corsa di lavoro
1 1/4" Max. diam. fresa
7/16-20 Attacco fresa
4.715" (119,00mm) Lunghezza totale

Appoggio lucidato antigraffio
Protezione Nylon CODICE 21-302
Max giri/min: 3.000